

## Le poids en toute circonstance !

### DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE :

- Installation simplifiée
- Construction entièrement métallique
- Afficheur LED hauteur 25 mm
- Très haute visibilité même en plein jour !
- Grande autonomie avec batterie intégrée et mise en veille automatique.

#### Option

- Télécommande ON/OFF/TARE
- Totalisation sur afficheur déporté
- Afficheur de type LCD pour plus autonomie



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SERIE MK

Touches : ON/OFF TARE ZERO		<b>Fonctions :</b>	
Afficheur de LED, 4 digits, Hauteur 25 mm		Tare sur 100 % de la portée	
Carter métallique		Effacement de la tare	
Résistance de rupture	500 %	Extinction automatique réglable ( 0 – 30 min )	
Autonomie ( marche continue )	80 h	Indicateur de surcharge et batterie faible	
Précision	3 000 d	Affichage tension batterie	
Température de fonctionnement	- 10 à + 40 °c		
Protection	IP54		

### REFERENCE

	MK300	MK 600	MK 1000
Portée (kg)	300	600	1 000
Précision (kg)	0,2	0,5	0,5
Poids en kg <sup>(1)</sup>	6	6	8

### ACCESSOIRES

Dynamomètre livré avec anneau et manille supérieur et crochet a linguet de sécurité inférieur et chargeur 230 Vac

#### Option :

Télécommande de la tare	Afficheur de type LCD
Liaison radio multifonction	Totalisation de poids

### DIMENSIONS ( mm )

	MK 300	MK 600	MK 1000
L1	114	114	114
L2	224	224	224
L3	484	484	484
L4	359	359	359
A	17	17	17
B	19	19	19

